

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S551. Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 38 mm) ma zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 111 mm posiada zamykanie na klucz drzwiczki.

Zamek umieszczony jest centralnie na środku drzwiczek.

Na jej konstrukcję skrzynki składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 250 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej ogniowo. Regulacja głębokości od 260-410 mm.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS

vidos.pl



## DANE TECHNICZNE

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3"
- Rozdzielczość kamery 800TVL
- Obiektyw 1,8mm / kąt widzenia 110°
- Podświetlenie nocne – LED IR ( podczerwień )
- Wbudowany zamek szyfrowy – max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz – max 200 tagów
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem

### Dane techniczne stacji bramowej S551

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
  - Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
  - Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
  - Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
  - Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie
  - +/- 10 stopni
  - Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
  - Podświetlany przycisk wybierania ( kolor podświetlenia – niebieski)
- Zasilanie – z monitora  
 Klasa szczelności – IP65